## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR Alcance 30 m

• Audio sobre coaxial

• Micrófono integrado

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | VALUE |
| **Sensor de imagen** | 5Mpx CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps |
| **Resolución** | TVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 85.5º (H), 63.7º (V), 110.7º (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / (Smart IR Alcance 30 m) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Conmutación salida de vídeo** | Mediante Switch |
| **Audio** | Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial) |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR |
| **Comunicación** | HIKVISION-C |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.7 W máx. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | Ø 82.6 mm x 79.37 mm (Al) x 90 mm (Fo) |
| **Diámetro de la base** | Ø base 82.6 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 289 g |

## Contenido

- Cámara Turret 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso