Ficha técnica JM Distech

XS-IPB830ZSWH-4U-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama ULTRA

• 1/2.9" CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

• Alta sensibilidad Starlight

• 0.005 Lux

• IR Array Alcance 60 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IVS

• SMD 4.0

• Búsqueda inteligente

• Audio y alarmas

• Micrófono integrado

• WDR

• IR CUT

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Lente	2.7mm~13.5mm motorizada AF
Tasa Main Stream	2688 × 1520 @ (1–25/30) fps
Tasa Extra Stream	704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)
Iluminación infrarroja	0,005 lux@F1,5 (color, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,5 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
DORI	64-210 (D), 25..6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
IVS (Protección perimetral)	Tripwire, intrusión (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Selección rápida	Con AI NVR, recoja rápidamente los objetivos humanos / vehículos que interesan a los usuarios de los eventos SMD
SMD Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
SSA de IA	Si
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); .CGI; P2P; Hito; Genetec
Alimentación	DC 12 V / 3,6W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	244.1 mm (Fo) x 79 (Al) mm x 75.9 (An) mm
Peso	820 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones