Ficha técnica JM Distech

XS-IPB619SWH-4P-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• 1/2.8" Progressive CMOS

• 4 Megapixel ((2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0.002 Lux

• IR 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IVS

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• WDR

• 3D DNR

• IR CUT

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia)
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Iluminación infrarroja	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 2,4W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166,2 mm × 70 mm × 70 mm (L × W × H)
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones