Ficha técnica JM Distech

MS-C5361-X12PE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Bullet PTZ

• Zoom óptico 12X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944)@30fps

• Lente varifocal 5.3~64mm

• Color 0.008 Lux / B/W 0 Lux

• IR Alcance 140 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• IR CUT- Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	25fps@(2592x1944), 25fps@(2048x1536),25fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288,320x240)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	varifocal 5.3~64mm (Zoom Óptico 12X)
Zoom digital	16 X
FOV	H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1°
Rango Pan	360º | Manual: 0.1° ~50° /s | Velocidad predeterminada: 50°/s
Rango Tilt	-45°~30° | Manual: 0.1° ~25°/s | Velocidad predeterminada: 25°/s
Posiciones preestablecidas	348 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Control PTZ	Mediante acceso por red
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux@F1.6 B/W: 0Lux with IR on
Iluminación infrarroja	140 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta

Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / 2.0 A / 20 W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	172 (Al) x 218 (Fo) x 120 (An) mm
Peso (sin soporte)	2000 g

Contenido

• Cámara IP Bullet PTZ 5 Megapixel MILESIGHT

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación