## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC2314SB-ADF40KM-I0

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 80 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• 2 Micrófono integrado

• Alarmas I/O 1/1

• Funciones inteligentes

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD hasta 256GB- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 4MP (2688*1520)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| **Tasa Third Stream** | D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 4 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.003 Lux (Color) |
| **Alcance Infrarrojos** | 80 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| **Funciones inteligentes** | Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| **Video Backup** | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| **Audio** | 2 Micrófonos incorporados |
| **Alarmas I/O** | 1/1 |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones |
| **Dimensiones** | 206 × 74 × 74mm |
| **Peso** | 510 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso