Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD4604H-4P

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ

• Gama PRO

• Media velocidad 100º/segundo

• Zoom óptico 4X -1/2.8" STARVIS CMOS

• 4 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal 2.8~12 mm Autofocus Motorzoom

• 0.005 Lux

• Compresión H.265/H.264/MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• DWDR

• IVS

• SMD 3.0

• Detección Facial

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” STARVIS CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560 × 1440)
Lente	Varifocal Motorizada 2.8~ 12 mm (H: 90.3°–29.4°; V: 48,5°–16,6°; D: 105.7°–33.6°)
Zoom Optico	4X
Zoom Digital	16X
Tasa Main Stream	4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps)
Compresión	H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Inteligente H.264+
Bitrate	H.264: 2816Kbps – 13056Kbps H.265: 1024Kbps – 7936Kbp
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux@F1.6 B/N: 0.0005 lux@F1.6
Mejoras de imagen	dWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D/3D-NR, Privacy Masking
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300, 8 Tour, Auto Scan
Detección de Rostros	Admite detección de rostros, seguimiento de rostros, instantáneas y mejora de rostros; Soporta recorte facial: cara, foto de una pulgada; Las estrategias de captura incluyen la captura en tiempo real y la calidad primero.
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cercas cruzadas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
SMD	Si
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S&G&T); P2P; .CGI; SDK
Alimentación	DC 12 V / 6.1 W, PoE(802.3af)
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	89 mm (Al) x 122 (Ø) mm
Peso	500 g

Contenido

- Cámara domo IP PTZ
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones