Ficha técnica JM Distech

DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 5Mpx progressive scan CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada Varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR 80 m

• Ultra Low Light

• WDR (130 db)

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	5Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560 x 1944) a 25 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps), 1080p (25~30fps) CVI: 4Mpx (25~30fps) AHD: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 92.3~29.3° (H)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR LEDs alcance 80 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), 3DNR, AWB, BLC, AGC, Función espejo, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 9.6~14.4 V / 10.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	84.5 mm (Al) × 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	930 g

Contenido

- Cámara Bullet Hikvision 4n1 PRO
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación