Ficha técnica JM Distech

XS-IPB628SA-4U-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama ULTRA

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Alta sensibilidad Starlight

• 0.005 Lux

• IR Array Alcance 50 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IVS (Protección perimetral)

• AI SSA (AI Scene Selfadaptation)

• Búsqueda inteligente

• SMD 4.0

• Micrófono incorporado

• WDR

• IR CUT

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Lente	2.8 mm (H: 107°; V: 56°; D: 127°)
Tasa Main Stream	2688 × 1520 @ (1–25/30) fps
Tasa Extra Stream	704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps))
Alcance IR	50 m
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación infrarroja	0,005 lux@F1,4 (color, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,4 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
IVS (Protección perimetral)	Tripwire, intrusión (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
AI SSA (AI Scene Selfadaptation)	Sí
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
SMD 4.0	Sí
Audio	1 IN / 1 OUT / Micrófono integrado
Alarmas	1 canal de entrada: 5 mA 3–5 VCC 1 canal de salida: 300 mA 12 VCC
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V /4,6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	192.7 mm (Fo) x 70.5 (An) mm x 66.4 (Al) mm
Peso	590 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- QR o CD con software e instrucciones