Ficha técnica JM Distech

CA4P2-100-H

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Bobina de cable

• 100 m

• Alarma

• 4+2 conductores

• Conductor interno Cobre electrolítico flexible 0,22 mm2

• Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,60 mm2

• Aislamiento PE

• Pantalla Aluminio poliéster+drenaje CuSn

• Cubierta Poliolefina FRLSHF 5.2 mm

• Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2

• Certificado EN 50575

• Libre de halógenos

Especificaciones

Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm2
Conductor alimentación	Cobre electrolítico flexible AWG19 0,60 mm2
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Aluminio poliéster+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliolefina FRLSHF
Nº de conductores	4 señal + 2 alimentación
Conductividad	<10µS/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal / 27 Ohm/km alimentación
Temp. funcionamiento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d2), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2

Contenido

• Bobina de cable