Ficha técnica JM Distech

XS-IPMC004SWA-4P

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• MiniCámara IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm Pinhole

• Montaje de la lente M12

• Alta sensibilidad Starlight

• 0.01 Lux Color / 0.001 Lux B/W

• Micrófono incorporado

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• WDR

• 3DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4 Mpx (1 ~ 25 FPS))
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
Mejoras de imagen	ROI, WDR (120dB), AWB, 3DNR, MD, Mask, Mirror
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado 1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 150 mA max.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	57,7 (Al) x 44,9 (An) x 34,35 (Fo) mm
Peso	81 g

Contenido

- MiniCámara IP
- Llave Allen
- Instrucciones de uso