## Ficha técnica JM Distech

# AJ-FIREPROTECT2-HSC-RB-W

Marca: AJAX

## Descripción

• Ajax

• Detector de humo, termovelocimétrico y CO

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Antena interna alcance espacio libre 1700 m

• Sirena incorporada 85 dB

• Cámara de humo patentada

• Alarmas por detección de humo, acumulación excesiva de CO, subida rápida de temperatura y temperaturas altas

• Tamper anti-apertura

• Admite funcionamiento autónomo

• Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)

• Certificado EN 50291 y EN 14604- Uso interior

• Incluye soporte

• Color blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensores** | Sensor óptico de humo Sensor térmico y termovelocimétrico Sensor químico de CO (monóxido de carbono) |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Distancia de transmisión** | ≤ 1700 m en espacio abierto |
| **Detecciones** | Humo, CO, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura |
| **Detección umbral temperatura** | +64°C |
| **Funcionamiento** | Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo |
| **Alarma** | Sirena incorporada 85 dB |
| **Silenciar alarma** | A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax |
| **Indicador LED** | Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio |
| **Funciones adicionales** | Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector |
| **Certificado** | EN 50291 y EN 14604 |
| **Alimentación** | 2 pilas CR123A (duración hasta 7 años) |
| **Compatibilidad** | Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2 |
| **Temp. funcionamiento** | 0º C ~ +50º C |
| **Dimensiones / Peso** | 124 (Al) x 124 (An) x 45 (Fo) mm / 272.5 g |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Color** | Blanco |

## Contenido

- Detector de humo
- Manual de instrucciones
- Material de montaje