Ficha técnica JM Distech

SF-AC107

Marca: SAFIRE

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro).

Desde el propio equipo, de forma local, se realiza la configuración de usuarios, credenciales, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Safire

• Control de acceso autónomo

• Acceso por tarjeta EM

• Carcasa de plástico

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26

• Controladora integrada (pulsador y relé)

• Control de tiempo de apertura, cierre y alarma

• Incluye mando para programación

• Anti-passback

Especificaciones

Modelo	SF-AC107
Capacidad	Hasta 10.000 tarjetas
Modos de identificación	Tarjeta
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Entradas/Salidas	Relé NO/NC y pulsador
Comunicación	Wiegand 26
Funciones especiales	Anti-passback Funcionamiento como terminal autónomo o como lector Funcionamiento monoestable o biestable del relé
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	≤ 30 mA
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-45 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	56 (An) x 115 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Lector autónomo de control de acceso Safire
- Mando a distancia de configuración
- Material de instalación
- Instrucciones de uso