Ficha técnica JM Distech

XS-IPB619SWH-8P-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapixel (3840 × 2160)

• Lente 2.8 mm

• 0.009 Lux

• IR 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IVS

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• WDR

• 3D DNR

• IR CUT

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840 × 2160)
Lente	2.8 mm (H: 106°; V: 56°; D: 125°)
Tasa Main Stream	3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	7704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia)
Códec inteligente	Inteligente H.265+; Inteligente H.264+
Iluminación infrarroja	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
DORI	88 (D), 35.2 (O), 17.6 (R), 8.8 (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Material	Metal
Alimentación	DC 12 V / 3,4W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166,2 mm × 70 mm × 70 mm (L × W × H)
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones