Ficha técnica JM Distech

XS-IPB830ZW-8P-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• WizSense

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapíxel (3840 × 2160)

• Lente Motorizada 2.7~13.5mm

• 0.008 Lux

• IR60 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• IVS

• Búsqueda inteligente

• SMD Plus

• Micrófono incorporado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• WDR 120dB

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	8 Megapíxel (2560×1440)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	2.7 mm–13.5 mm (H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36°)
Alcance IR	60 m
Tasa Main Stream	3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	85.3-280 (D), 34.1-112 (O), 17.1-56 (R), 8.5-28 (I)
Iluminación mínima	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3,6W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Dimensiones	238.5 mm (Fo) x 90.7 (Ø) mm
Peso	740 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones