Ficha técnica JM Distech

XS-B201SA-3KE

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ECO

• 1/2.7" CMOS Starlight

• 3K (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR Matrix Alcance 30 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Audio con micrófono interno incluido

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	3K 1/2.7" CMOS (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620)
Resolución	3K (1 ~ 25/30fps), 4 Mpx(1 ~ 25/30fps),1080P (1 ~ 25/30fps)
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR (30 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Alarma	No dispone
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en HDCVI)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante OSD
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-DNR, HLC, BLC, AGC, Smart IR
Alimentación	DC 12 V / 310 mA / 3.7 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Aluminio y plástico
Dimensiones	161.3 (Fo) x 69.7 (An) x 70 (Al) mm
Peso	190 g

Contenido

- Cámara Bullet X-Security 4N1
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación