Ficha técnica JM Distech

SF-B721V-3KE

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ECO

• High Performance CMOS 3K (5Mpx 16:9)

• Resolución 3K (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• IR Matrix Alcance 50 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	3K High Performance CMOS (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Varifocal 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	113º - 31º (H), 58º - 18º (V), 138º - 36º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 50 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, 4.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Material	Metal
Dimensiones	75.5 (An) x 77 (Al) x 283 (Fo) x 85.6 (Ø) mm
Diámetro de la base	71 (Ø) mm / 4 tornillos
Peso	820 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso