## Ficha técnica JM Distech

# XS-IPSD7525ISWHTA-2U-AI

Marca: X-SECURITY

## Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ

• Gama Ultra

• Alta velocidad 400º/segundo

• Zoom óptico 25X

• 1/2.8" Sony STARVIS™ CMOS Starlight

• 2 Megapixel (1920×1080)

• Lente varifocal 5.4~135 mm

• Alta sensibilidad Starlight

• 0.005 Lux

• IR Alcance 150 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ 802.3at

• Impermeable IP67, Antivandálica IK10

• Audio

• IR CUT

• Alarmas

• Funciones inteligentes

• WizSense: Filtro de falsa alarma para humanos y vehículos

• Autotracking y detección de rostros

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Soporte para pared incluido

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| **Resolución** | 1080P (1920 × 1080) / 1.3 M (1280 × 960) / 720P (1280× 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352× 240) |
| **Compresión** | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream) |
| **Tasa Main Stream** | 1080P/1.3 M/720P (1–50/60 fps) |
| **Tasa Extra Stream** | 2º: D1 / CIF (1–25/30 fps), 3º:1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1–25/30 fps) |
| **Bitrate** | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
| **Lente** | Varifocal 5.4 ~ 135 mm (Zoom óptico 25X) Auto Iris, Auto Focus |
| **Zoom digital** | x16 |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux (Color) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux alcance 150m |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Funciones inteligentes** | Autotracking, detección de rostros, cruce de línea, objeto abandonado, intrusión, filtro de falsas alarmas para humanos y vehículos |
| **Audio** | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| **Alarmas** | 2 entradas / 1 relay |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR |
| **Memoria** | Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB) |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180° |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1°~300° /s, Vertical: 0.1°~200° /s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 400° /s, Vertical: 300° /s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan |
| **Comunicación** | DH-SD, Compatible ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3 A , PoE+(802.3at) |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +70º C |
| **Dimensiones** | 332 mm (Al) x 190 (Ø) mm |
| **Peso** | 4700 g |

## Contenido

- Cámara PTZ motorizada IP
- CD con software e instrucciones
- Soporte de pared