Ficha técnica JM Distech

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Media velocidad 100º/segundo

• Zoom óptico 4X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• IR Alcance 20 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Face Detection

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB

• Audio

• PoE 802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 20 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)
Ángulo de visión (FOV)	96.7~31.6º (H), 51.1~17.7º (V), 115.1~36.3º (D)
DORI	180 m (D), 71.4 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	Detección de rostros
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~355°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~100 °/s, Vertical: 0.1~100 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100 °/s, Vertical: 100 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 9.2 W máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C

Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 130.7 mm x 101.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 120 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso (sin soporte)	530 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Material de instalación

• Plantilla de instalación