Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B122-AF28LM

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet Analógica

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2,8 mm

• 0.005 Lux

• IR Alcance 40 m

• Impermeable IP67

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

• Micrófono integrado

• Metal / Plastico

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MP
Tasa Main Stream	1080p (1920x1080)
Tasa Extra Stream	720p (1280x720)
Lente	2,8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101.5° (H), 56.9° (V), 117.4° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Luz Blanca	Integrada
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Alimentación	DC 12 V / 3.2 W
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Material	Metal / Plastico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	154mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	240 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso