Ficha técnica JM Distech

DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 60º/segundo

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente fija 4 mm

• Luz blanca alcance 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Face Capture, hasta 5 caras a la vez

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (sobre Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Óptica	Lente fija 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	88.7º (H), 46.5º (V), 105º (D)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca alcance 30 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 5 caras a la vez. * AcuSense y captura de rostro no pueden estar habilitados a la vez.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~350°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~60 °/s, Vertical: 0.1~50 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60 °/s, Vertical: 50 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Alarmas	1 In / 1 Out
Control PTZ	Mediante acceso por red RS-485 half duplex
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Modo de Encriptado WiFi	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Modulación WiFi	802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Frecuencia WiFi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Con conexión cableada: Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: Navegador Web, Software PC iVMS-4200 * Con conexión Wi-Fi

	no se puede conectar directamente con Hik-Connect
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A / 16 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	182 mm (Al) x 120 mm (An) x 179.3 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	1125 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones
- Alimentador 12V 3.33A