Ficha técnica JM Distech

C2PRO-DUAL

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 3.5" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Terminal de control de presencia y acceso de alto rendimiento con WiFi

• Procesador de doble núcleo de 1 GHz

• Sistema operativo Linux

• Salida para controladora, relé SC011 o sirena

• Identificación por tarjeta EM/MF, huella dactilar, usuario, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla TFT 3.5" a color

• Capacidad 5.000 usuarios y 100.000 registros

• Mensajes cortos programables

• Indicaciones de voz

• Entrada para USB Flash

• Comunicación WiFi y TCP/IP

• Conexión RS232 para impresora

• Control de horarios y turnos

• Alimentación DC 5V/12V 1A

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

• Instalación en interior

Especificaciones

Procesador	Procesador doble núcleo de 1 GHz
Memoria	512 MB DDR3 + 2 GB Flash
Sistema operativo	Linux
Pantalla	3.5" TFT a color
Tiempo de identificación	< 0.5 s
Capacidad	Hasta 10.000 huellas y/o tarjetas RFID
Registros	Hasta 100.000
Tarjeta de proximidad	EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación PC	WiFi, TCP/IP, RJ45, RS232, USB Flash
Entradas	Sensor de puerta
Salidas	Wiegand 26 / Anviz o sirena
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia
Alimentación	DC 5 ~ 12V / 1 A | PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm
Peso	550 g
Certificados	CE / FCC / RoHS

Contenido

- Terminal biométrico
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Alimentador