Ficha técnica JM Distech

SFP-TR1513-20SMF-SC

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Kit de módulos transceptores SFP diseñado para establecer enlaces de fibra monomodo de alta velocidad. Este pack proporciona una conectividad de red robusta a una distancia máxima de 20 kilómetros bajo el estándar tecnológico 1000Base-LX.

La solución destaca por su flexibilidad en infraestructuras de red y armarios técnicos, permitiendo una transmisión óptima mediante hilos ópticos independientes cruzados. Desarrollado con componentes de gran fiabilidad, garantiza un rendimiento estable y una integración directa sin configuraciones complejas.

• Pack de módulos transceptores SFP

• Estándar Ethernet matizado 1000Base-LX

• Longitudes de onda Tx1550/1310nm Rx1310/1550nm

• Fibra de tipo Monomodo para alta eficiencia

• Tipo de conector SC Simplex (BiDi) por unidad

• Distancia máxima de cable de hasta 20 Kilómetros

• Velocidad de transferencia de hasta 1.25 Gb/s

Especificaciones

Tipo de factor	SFP
Estándar Ethernet	1000Base-LX
Compatibilidad	Universal (Compatible con múltiples dispositivos de red)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	SC Simplex - BiDi
Velocidad de datos	Hasta 1.25Gb/s
Distancia máxima de cable	20 km
Longitud de onda Unidad 1 (T1550)	Tx 1550 nm Rx 1310 nm
Longitud de onda Unidad 2 (T1310)	Tx 1310 nm Rx 1550 nm
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-T1550-20SMF-SC y en el otro extremo la referencia SFP-T1310-20SMF-SC.
SFP-T1310-20SMF-SC	
Longitud de onda	Tx 1310 nm Rx 1550 nm
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	SC Simplex - BiDi
Distancia máxima de cable	20 km
Enlace de datos	Hasta 1.25Gb/s
Ethernet	1000Base-LX
SFP-T1550-20SMF-SC	
Longitud de onda	Tx 1550 nm Rx 1310 nm
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	SC Simplex - BiDi
Distancia máxima de cable	20 km
Enlace de datos	Hasta 1.25Gb/s
Ethernet	1000Base-LX

Contenido

- 1x Módulo SFP-T1550-20SMF-SC
- 1x Módulo SFP-T1310-20SMF-SC