Ficha técnica JM Distech

UV-VMS-B180-A

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Servidor de gestión de vídeo

• Gama Pro

• 250 dispositivos

• Ancho de banda soportado 512 Mbps

• Resolución máxima 12 Megapíxel

• Reconocimiento facial

• Decodificador

• Alarmas

• Control de accesos

• Audio

• Salida HDMI 4K y VGA

• RS232, RS485, 4 x USB3.0

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	250 dispositivos | 500 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF
Ancho de banda total	512 Mbps entrada / 384 Mbps salida
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	24 Entradas / 8 Salidas
Funciones inteligentes	IPC, NVR, terminal de reconocimiento facial, decodificador (estándar/ampliado), teclado de red, nube dispositivos, panel de control de alarma y control de acceso a la puerta
Comunicación	4 x USB 3.0 / 1 x RS232 (RJ45) / 1 x RS485 (RJ45)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	AC 100 ~ 240V | Salida DC 12V
Dimensiones / Peso	440 mm × 346 mm × 48 mm

Contenido

- Unicorn
- Ratón
- Cable de alimentación