Ficha técnica JM Distech

XS-NVR2108-8P-4AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH

• Ancho de banda soportado 80 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264

• 8 CH PoE

• Salida VGA y HDMI FullHD

• Admite Perimeter protection

• SMD Plus

• Detección y reconocimiento Facial

• Audio

• 1 HDD

• 2 puertos USB

• RJ45 10/100 Base T

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
PoE	8 × PoE ports , 10/100 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
Capacidad de decodificación	AI disabled: 1-channel 12MP@30 fps; 1-channel 8MP@30 fps; 2-channel 5MP@30 fps; 3-channel 4MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps AI enabled: 1-channel 8MP@30 fps; 1-channel 5MP@30 fps; 2-channel 4MP@30 fps; 4-channel 1080p@30 fps
Ancho de banda total	80 Mbps record
Resolución grabación	12MP / 8MP /5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 720p / D1
SMD Plus por cámara	SMD Plus de 6 canales (IA por cámara): detecta cables trampa e intrusión de personas o vehículos; Filtra las falsas alarmas causadas por hojas, gotas de lluvia y cambio de brillo
SMD Plus por dispositivo	4
IA por cámara	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus
IA por dispositivo	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus
Rendimiento perimetral AI por dispositivo (número de canales)	1
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)	4
Detección de rostros	6 atributos: Género, grupo de edad (6), gafas, expresiones (8), mascarilla bucal, barba
Rendimiento de detección de rostros de IA por dispositivo (1080P) (número de canales)	1 (hasta 12 imágenes faciales/segundo)
Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales)	5
Reconocimiento facial	Hasta 10 bases de datos faciales con 5.000 imágenes
Rendimiento de reconocimiento facial de la IA por dispositivo (1080P) (número de canales)	1 (hasta 4 imágenes faciales/segundo)
Rendimiento de reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales)	5
ONVIF	ONVIF (perfil T; perfil S; perfil G); .CGI; SDK
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 53 V / 1.8 A
Dimensiones	47,6 (Al) x 260 (An) x 232,7 (Fo) mm / 0.92 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable Ethernet
- Adaptador AC/DC 12 V / 1.5 A
- Instrucciones de uso
- CD con manual y software