Ficha técnica JM Distech

BATT-2XCR123A

Marca: SAFIRE

Descripción

El BATT-2XCR123A es una pack de pilas de litio en formato cilíndrico compacto, diseñada para alimentar dispositivos electrónicos de alto rendimiento que requieren picos de energía elevados y una respuesta estable en aplicaciones críticas. Esta versión en pack de 2 unidades con terminales retráctiles tipo Molex 524, está optimizada para integración directa en equipos de seguridad y alarmas, facilitando la instalación y conexión en sistemas profesionales.

Entre sus ventajas destacan su alta densidad energética, su excelente comportamiento ante consumos de corriente elevados, su baja autodescarga y su estabilidad en un amplio rango de temperaturas. El formato retráctil con conexión Molex 524 mejora la fiabilidad del contacto eléctrico y simplifica el montaje en dispositivos diseñados para este tipo de batería.

Se utiliza habitualmente en sistemas de seguridad, cámaras inalámbricas, sensores de intrusión, detectores de movimiento y equipos de videovigilancia autónomos. Es compatible con dispositivos como Visonic Next CAM PG2 y K9 PG2, donde se requiere un suministro de energía fiable en formatos compactos y de alta demanda energética.

• Safire

• Pack de pilas CR123A / CR17345 / 5018LC

• En retráctil con conector Molex 5284

• Voltaje 6 V

• Litio

• Capacidad nominal 1600 mAh

• Compatible con detectores Visonic Next Cam PG2 y K9 PG2

Especificaciones

Unidades	En retráctil con conector Molex 5284
Nomenclatura	CR123A / CR17345 / 5018LC
Compatibilidad	Detectores Visonic: Next Cam PG2 y K9 PG2
Tipo de pila	No recargable
Forma	Cilíndrica
Tensión nominal	6 V
Capacidad nominal	1600 mAh
Composición química	Li-MnO2
Temperatura de funcionamiento	-40~ +70ºC
Dimensiones	34.5 mm (Al) x 34 mm (An) x 17 (Fo) mm
Peso	35 g

Contenido

• Pila litio no recargable CR123A / CR17345 / 5018LC

• En retráctil con conector Molex 5284