Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6612SR-X25-VG

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Prime

• Zoom óptico 25X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal 5~125mm

• IR Alcance 150 m

• Smart intrusion Prevention

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• 1024 presets

• RS485

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Óptica	Varifocal 5~125mm (Zoom óptico 25X)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (150 m)
Iluminación mínima	0.001 Lux (color)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Funciones inteligentes	Auto tracking, Deteccion de audio, Alarma antisabotaje
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 2° ~ 75° /s, Vertical: 2° ~ 75° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 180° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Smart intrusion Prevention	Admite filtrado de falsas alarmas: detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 25 W, PoE+ (IEEE802.3 at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	370 mm (Al) x 220 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3300 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso