Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6658SR-X25-VF

Marca: UNIVIEW

Descripción

Domo motorizado IP de 8MP con lente varifocal motorizada de 6 ~ 150 mm (25X de Zoom óptico), cuenta con IR con un alcance de hasta 200m además de tecnología LightHunter, SIP y conteo de personas.

• Cámara IP PTZ | Gama Prime

• 8 MP(3480x2160)

• Lente varifocal motorizada 6 ~ 150mm

• Zoom óptico 25X

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 200 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• 1024 presets

• Velocidad de movimiento horizontal 300º/s

• Velocidad de movimiento vertical 200º/s

• Salida de vídeo BNC

• PoE IEEE802.3bt

• Impermeable IP66

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salida

• Ranura para microSD 256 GB

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3480x2160) 30 fps (20 fps cuando todas las funciones están habilitadas)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	IR 200 metros
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 6~150mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio, Objeto reitrado, Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 240° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 58W, PoE++ IEEE802.3bt
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	384 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5610 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Intrucciones de montaje