Ficha técnica JM Distech

DS-2AE4225T-D3(D)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Turbo HD 1080P (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 4.8~120 mm

• Velocidad media 100º/segundo

• Zoom óptico 25X

• Zoom digital 16X

• 3DNR

• IR CUT

• WDR (120dB)

• EIS: Estabilizador de imagen

• Protocolos Pelco P/D soportados

• Menú OSD

• Alarmas

• Uso exterior IP66

• Encastrable

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON)(Color) 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/N)
Óptica	4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión	57.6º - 2.5º (H), 314.4º - 1.4º (V), 64.5º - 2.9º (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC / HLC / WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 3D-NR
Estabilizador de imagen	Si (Estabilizador de imagen electrónico)
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Audio	No dispone
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alimentación	DC 12 VDC / 1 A, < 12W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C (<90% humedad)
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	(indoor) 179 mm (Al) x 165 (Ø) mm (in-ceiling) 168 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada Encastrable
- Soporte de instalación
- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones