Ficha técnica JM Distech

XS-IPB619SWH-2P-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• 1/2.8" Progressive CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0.002 Lux

• IR 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IVS

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• WDR

• 3D DNR

• IR CUT

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114º)
Tasa Main Stream	1920x1080@ (1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704×576@ (1–25 fps) / 704×480@ (1–30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con el extra stream)
Iluminación infrarroja	0.002 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1,6 (blanco y negro, 30 IRE), 0 lux (iluminador encendido)
DORI	43.9 (D), 17.5 (O), 8.8 (R), 4.4 (I)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166.2 mm × 70 mm × 70 mm (L × W × H)
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones