Ficha técnica JM Distech

DS-2CE16D0T-ITF(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• EXIR IR alcance 30 m

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101º (H), 60º (V), 122º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, AE, Función espejo,
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 308 mA, 3 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	57.9 (Fo) × 60.9 (An)× 138.8 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	257 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso