Ficha técnica JM Distech

FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-W

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax Fibra

• Fotodetector con petición de imagen

• Protocolo Fibra

• Certificado NFA2P

• Certificado grado 2

• Bidireccional

• Terminal de conexión para 4 hilos

• Alimentación 24 V DC

• Indicador de detección de movimiento

• Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º

• Tamper anti-apertura

• Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg

• Resolución máxima VGA

• Envío de hasta 5 imágenes por cada detección

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color blanco

Especificaciones

Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º
Altura de instalación	2.4 metros
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Inmunidad a mascotas	≤ 20 kg, ≤ 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC y batería recargable integrada
Consumo máximo	120 mW
Pila de respaldo	LTO AA (retractilada)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Protección	IP50
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	150 gramos
Color	Blanco

Contenido

- Fotodetector PIR cableado para interior
- Manual de instrucciones
- Material de montaje