Ficha técnica JM Distech

NVS-ALARM1-W

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian

• Central alarma inalámbrica WiFi

• Kit formado por:

• - 1 x Panel (con batería de respaldo y sirena)

• - 1 x Control remoto

• - 1 x Contacto de puerta/ventana magnético

• - 1 x Detector de movimiento PIR

• WiFi 2.4 GHz

• Comunicación inalámbrica RF433 MHz

• Hasta 10 controles remotos y 60 sensores inalámbricos

• Compatible con otros accesorios de alarmas de Nivian

• Compatible con app TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

Especificaciones

Modelo	NVS-ALARM1-W
Comunicación con el usuario	WiFi para gestión por internet con app
Protocolo WiFi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Funciones WiFi	Comunicación con router para salida a internet y gestión desde app
Opciones de activación	Armado total / Desarmado / Armado modo hogar / Pánico SOS. Tiempo de retardo configurable de entrada y salida para el armado y desarmado mediante teclado y mando a distancia.
Notificaciones en app	Alarma, alerta SOS, alerta de manipulación, cambio de estado, batería baja, perdida de alimentación y recuperación de alimentación
Comunicación con los periféricos	Inalámbrica vía radio RF en frecuencias de 433 MHz
Alcance vía radio	Hasta 80m en espacio abierto
Periféricos inalámbricos	Hasta 60 detectores y 10 mandos a distancia
Sirena interna	90 dB
Batería de respaldo	DC 3.7V / 300 mAh Lítio (hasta 4 horas de autonomía)
Alimentación	AC 110~250V; 50/60 Hz
Temp. funcionamiento	Uso interior (-10º C ~ 55º C)
Dimensiones	70 (An) x 70 (Al) x 70 (Fo) mm
CONTACTO MAGNÉTICO	
Modelo	NVS-D3D-U1
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Batería	DC 3V CR2477
Consumo de corriente	Reposo ≤ 10uA Alarma ≤ 15mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
DETECTOR DE PRESENCIA	
Modelo	NVS-D1A
Tecnología	PIR volumétrico
Campo de detección	8 m / 110º / Instalación 2 m
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	DC 3V (2 pilas AA LR6 1.5V)
Consumo de corriente	Reposo ≤ 90uA Alarma ≤ 9.5mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
MANDO A DISTANCIA	

Modelo	NVS-RC1
Modos de funcionamiento	Armado, desarmado, armado parcial y SOS
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Batería	DC 3V CR2025
Consumo de corriente	Transmisión ≤ 7mA
Dimensiones	57x31x11 mm

Contenido

- Central de alarma
- Detector PIR NVS-D1A
- Contacto magnético NVS-D3D
- Mando a distancia NVS-RC1
- Instrucciones de uso