Ficha técnica JM Distech

UV-IPC312SB-ADF28K-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Domo IP Prime de 2 MP con lente fija de 2.8 mm. Gracias a su tecnología Light Hunter y que tiene WDR real de 120dB puede obtener imágenes claras en condiciones difíciles de iluminación. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de video.

• Cámara Domo IP | Gama Pro

• 2 MP (1920x1080)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.001 | 0 Lux con IR

• Alcance IR 30 m

• Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobre voltaje 4 KV

• Modo pasillo 9:16

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	(1920x1080, 1280x720)@ 30FPS
Tasa Extra Stream	720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps
Tercer Stream	D1 (720x576), 640x360, 2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 106.7º Vertical: 57.1º Diagonal: 115.7º
DORI	Detectar: 43.4 m Observar: 17.4 m Reconocer: 8.7 m Identificar: 4.3 m
Iluminación mínima	0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo
Alcance Infrarrojos	30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD, hasta 256 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado 1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	61 (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	370 g
Material	Metal

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso