Ficha técnica JM Distech

XS-XVR6108ASM-4KL-2AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Mini DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 8 CH audio

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución 4K (7FPS) o 6Mpx (10FPS) o 5Mpx (12FPS) o 4K-N, 4MP/3MP (15FPS) o 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (25/30FPS)

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Audio sobre coaxial

• Alarmas

• Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS

• 2 CH Comparación de rostro

• Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 8 Ch de vídeo coaxial)

• Ratón

• 2 Puertos USB

• Espacio para 1 HDD

• Tamaño compacto

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 16 Canales IP (8Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución display	HDMI: 4K, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Ancho de banda total	128 Mbps
Codificación	All channel: 4K(1 fps–7 fps); 6MP(1 fps–10 fps); 5MP(1 fps–12 fps); 4K-N, 4MP/3MP(1 fps–15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
Codificación Dual-Stream	960H (1 fps–15 fps); D1/CIF(1 fps–25/30 fps)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	8 BNC, 8 Canales RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas	8 input / 3 relay
Videoanálisis	IVS: Cruce de línea | Intrusión en área | Objeto abandonado | Detección de rostro Modo IP, Reconocimiento facial e IVS no pueden estar activados a la vez
Reconocimiento facial	Hasta 2 canales analógicos de comparación de rostro en directo
Detección de movimiento inteligente	Hasta 8 canales capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Dimensiones / Peso	55 (Al) x 325 (An) x 256.6 (Fo) mm / 1.2 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 X-Security
- Ratón
- Alimentador 12VDC