Ficha técnica JM Distech

SF-MNT43-4K-V3

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 43"

• Resolución 4K

• Brillo 400 cd/m2

• Contraste 1200:1

• Tiempo de respuesta 8 ms

• Horas de funcionamiento 24/7

• VESA 200x200 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	43"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m2
Contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Número de colores	8 bits + FRC
Entradas	HDMI 2.0 x2 VGA x1 Audio IN x1 USB 2.0 x1 RS232 x1
Altavoces	2x10 W
VESA	200x200 mm
Consumo de energía	< 48 W
Alimentación	AC 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz
Dimensiones (sin peana)	957 (An) x 557,1 (Al) x 94,4 (Fo) mm (sin soporte de pie)
Peso	6,8 Kg
Condiciones de trabajo	0 ~ +40 ºC 10 ~ 80 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	-10 ~ +60 ºC 10 ~ 80 % (sin condensación)
Certificaiciones	CE EMC CE LVD CE ERP RoHs

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Soporte de pie
- Instrucciones de uso