Ficha técnica JM Distech

UV-IPC86CEB-AF18KC-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP Fisheye

• Gama Prime

• 1/1.7" Progressive Scan CMOS

• 12 Megapíxel (4000 x 3000)

• Lente 1.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 15 m

• DWDR

• 3D-DNR

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Alarma

• Micrófonos integrados

• Speaker

• Funciones inteligentes

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD hasta 256GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	12 Megapíxel (4000 x 3000)
Tasa Main Stream	Fisheye View: 12MP(4000x3000)@20fps;3000x3000@20fps; 2560x2560@25fps; Panorama View: 12MP(4000x3000)@20fps;3000x2000@20/25fps; 3000x1500@20/25fp; PTZ View: 1920x1080@20/25fps
Tasa Extra Stream	Sub stream: Fisheye View:2000x1500@20fps;2000x2000@25fps Third stream: Fisheye View:D1(720x576)@20/25fps;CIF352x288)@20/25fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	1.8 mm
Iluminación mínima	0.03Lux (F2.0, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	15 m
Mejoras de imagen	DWDR 2D/3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Alarm	2/1 Multiple alarmas
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Detección de línea cruzada, detección de intrusión
Análisis estadístico	Heat map
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	2 x Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 12 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Dimensiones	Φ149 x 55mm
Peso	524 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso