Ficha técnica JM Distech

RG-EW1200R

Marca: REYEE

Descripción

El RG-EW1200R presenta un chasis compacto de 101.5 mm x 127.5 mm x 77.1 mm diseñado para montaje directo en pared, integrando dos antenas externas orientables que maximizan la recepción. Su arquitectura de hardware incluye 64 MB de memoria RAM y un puerto LAN/WAN 10/100BASE-T para despliegues flexibles. Los amplificadores de señal (EPA) integrados permiten una penetración superior a través de muros, asegurando una conexión robusta incluso en condiciones de temperatura operativa de hasta 45ºC.

Elimina las zonas muertas de tu hogar con estilo gracias al diseño único y delicado del EW1200R, el extensor que no querrás esconder. Su indicador de señal inteligente te guía paso a paso para encontrar la ubicación perfecta, garantizando un WiFi inquebrantable en cada rincón. Con tecnología Reyee Mesh, disfruta de una red unificada y sin interrupciones mientras te mueves, gestionando todo el control parental y acceso a invitados desde la palma de tu mano en solo dos minutos.

• Reyee

• Wi-Fi 5 Extender AC1200

• 1 Puerto RJ45 10/100Mbps WAN/LAN

• 802.11AC de doble flujo y banda 2.4 y 5 GHz

• Compatible con 802.11a/b/g/n/ac

• Capacidad Wi-Fi de hasta 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz

• Tecnología MU-MIMO con 2+2 antenas omnidireccionales externas integradas 4dBi

• Pequeña oficina / Oficina en casa

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

• Color blanco

Especificaciones

Estándar WiFi	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Velocidad Inalámbrica	1167 Mbps (300 Mbps en 2.4G / 867 Mbps en 5G)
Bandas de Frecuencia 2.4G	2.400 GHz a 2.4835 GHz
Bandas de Frecuencia 5G	5.150-5.350 / 5.470-5.725 / 5.725-5.850 GHz
MIMO	2.4 GHz 2x2 / 5 GHz 2x2
FEM / Amplificadores	EPA Integrado
Antenas	2 Externas (2dBi en 2.4GHz / 3dBi en 5GHz)
Puerto LAN/WAN	1 x 10/100BASE-T
Memoria RAM	64 MB
Indicadores LED	1 x Sistema / 3 x Mesh (Señal)
Acceso a Internet	PPPoE, DHCP, IP Estática, WISP
Modos Wireless	Repetidor (Wired/Wireless), WISP, Modo AP
Tecnología Mesh	Reyee Mesh 3.0 Soportada
Capacidad Usuarios	Máx: 96 / Recomendado: 8 en 2.4G / 16 en 5G
Capacidad Máx Red Mesh	Hasta 192 clientes / 32 dispositivos
Seguridad Wireless	WPA-PSK, WPA2-PSK Soportado
Gestión	App Reyee Router / Ruijie Cloud / eWeb
Control Parental	Soportado (MAC / Tiempo / Bloqueo URL)
Características Red	Port Mapping, ARP Binding (64 entradas), DDNS, UPnP
Soporte IPTV	VLAN-based IPTV (No soportado)
Roaming	802.11k/v (No soportado en este modelo)
Energía	DC 12 V / 1.25 A
Temperatura Operativa	0 °C a +45 °C
Humedad Operativa	5% a 95% RH (Sin condensación)
Dimensiones	101.5 x 127.5 x 77.1 (mm)
Peso	0.243 kg (Sin empaque)

Contenido

- 1x Dispositivo extensor RG-EW1200R
- 1x Manual de usuario
- 1x Tarjeta de garantía