Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-T124-APF28K

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128 GB

• RJ-45 10/100 BaseT

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4 Mpx (1 ~ 20 FPS), 3 Mpx (1 ~ 20 FPS), 1080p (1 ~ 30 FPS), 720p (1 ~ 30 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 30 FPS), 640x360 (1 ~ 30 FPS), 2CIF (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV (Ángulo de visión)	H: 97º, V: 52.2º, D: 107.5º
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 6.3 m (I)
Iluminación mínima	0.02 Lux @(F2.1, AGC ON) 0Lux con IR ON
Alcance Infrarrojos	30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	DWDR, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, HLC, BLC
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Ø 118.1 (Al) x 96.6 (Al) mm
Peso	270 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso