Ficha técnica JM Distech

SF-SW0908HIPOE-120

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW0908HIPOE-120 es el "músculo" que tu sistema de seguridad necesita. Con 8 puertos PoE y un presupuesto de 120 W, este switch supera con creces a los modelos estándar de su categoría. Su característica más potente son los puertos números 7 y 8, diseñado con tecnología Hi-PoE de 60W, lo que te permite alimentar cámaras PTZ motorizadas, domos con calefacción o terminales de control de acceso de alto consumo que harían desfallecer a un switch convencional.

Este equipo es un auténtico "salvavidas" para el instalador. Gracias a su inteligencia integrada PoE Watchdog, el switch actúa como un técnico de mantenimiento 24/7: si detecta que una cámara ha dejado de enviar datos, reinicia automáticamente la alimentación de ese puerto para restaurar el servicio. Además, su interruptor frontal permite activar el Modo Extendido, llevando la señal de video y energía hasta los 250 metros de distancia. Todo esto protegido por una robusta carcasa de acero que garantiza estabilidad y silencio absoluto en cualquier entorno de trabajo.

• Switch de sobremesa

• 9 puertos RJ45 10/100 Mbps

• 6 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt

• Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

• Auto Adaption PoE Extendido hasta 250m 10Mbps

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	8x 10/100Mbps - 1x 10/100Mbps
Características PoE	Hasta 120W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	Auto PoE Extendido 250m a10Mbps No es necesario configurar de forma manual la función PoE Extendido, el Switch detecta automáticamente la distancia del cablead
Ancho de Banda	1.8Gbps
Tabla MAC	2K
Latencia	10 a 100MBps < 16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal AC 90~240 V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm
Peso	1Kg

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE Metálico SF-SW0908HIPOE-120
- 1 x Adaptador de corriente externa
- 1 x Guía de instalación rápida