Ficha técnica JM Distech

UV-NVR508-32B

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Prime

• 32 CH

• Ancho de banda soportado 320 Mbps

• Resolución máxima 16 Megapixel

• 2 x RJ45

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Salida VGA y HDMI 4K

• Ratón

• Espacio para 8 HDD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Capacidad	Ultra 265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30, 8x4MP@30, 10x3MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25, 36x720P@30, 64xD1 H.264: 2x16MP(4800x2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30, 6x4MP@30, 8x3MP@30, 14x1080P@30, 28x960P@25, 30x720P@30, 64xD1
Funciones inteligentes por cámara	8 canales
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas	16 Entradas / 4 Salidas
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	100~240V AC / 32W
Dimensiones / Peso	442mm × 426mm × 89mm / 4 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación