Ficha técnica JM Distech

SF-SW0604HIPOE-60

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW0604HIPOE-60 es una solución compacta pero sorprendentemente potente, diseñada para romper los límites de los switches de 4 puertos convencionales. Su verdadera fuerza reside en su primer puerto, capaz de entregar hasta 60W de potencia (Hi-PoE), lo que te permite alimentar cámaras PTZ motorizadas o dispositivos de alta gama que otros switches simplemente no pueden encender. Además, cuenta con dos puertos de enlace ascendente (Uplink), permitiéndote conectar un NVR y un router simultáneamente sin sacrificar ninguno de los puertos de alimentación.

No te dejes engañar por su tamaño; este equipo está pensado para el mundo real. Gracias a su interruptor para el Modo Extendido, puedes llevar la señal y la energía a cámaras situadas a 250 metros, eliminando la necesidad de costosos repetidores en instalaciones perimetrales. Su chasis metálico asegura que el equipo trabaje fresco y silencioso las 24 horas del día, mientras que su construcción profesional garantiza una estabilidad de red que los modelos de consumo masivo no pueden ofrecer. Es la herramienta de precisión ideal para pequeñas instalaciones de seguridad que no quieren renunciar a la potencia.

• Switch de sobremesa

• 6 puertos RJ45 10/100 Mbps

• 3 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Puerto Hi-PoE 60W 802.3bt

• Soporta alimentación PoE hasta 60W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

• Auto Adaption PoE Extendido hasta 250m 10Mbps

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	4x 10/100Mbps - 2x 10/100Mbps
Características PoE	Hasta 60W en total para todos los puertos Puertos 1~3 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 4 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	Auto PoE Extendido 250m a10Mbps No es necesario configurar de forma manual la función PoE Extendido, el Switch detecta automáticamente la distancia del cablead
Ancho de Banda	1.2Gbps
Tabla MAC	2K
Latencia	10 a 100MBps <16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal AC 220 V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm

Contenido

• 1 x Switch Hi-PoE Metálico SF-SW0604HIPOE-60

• 1 x Adaptador de corriente

• 1 x Guía de instalación rápida