Ficha técnica JM Distech

UV-XVR301-04G3

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• XVR 5n1

• Gama Easy

• 4 CH vídeo BNC (sustituibles por IP) + 2 canales IP

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• Ancho de banda soportado 48 Mbps

• Resolución máxima IP 4 Mpx

• Resolución máxima analógico 5 Mpx

• Audio

• Salida HDMI y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 8 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas de vídeo	4CH BNC
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ancho de banda	48Mbps
Configuración híbrida	Hasta 6 Canales IP (4Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	4 Mpx
Resolución de grabación analógica	TVI/AHD: 5MP@20FPS (primer canal); 5MP@12fps; 4MP@30fps (primer canal); 4MP@15fps; 1080P@30fps; 720P@60fps CVI:5MP@20fps(primer canal); 4MP@30fps (primer canal); 4MP@15fps; 1080P@30fps; 720P@30fps Soporta CVBS *Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior.
Codificación grabación Main Stream	5MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps; 1080P Lite@15fps; 1080P@15fps; 720P@30fps
Codificación grabación Extra Stream	D1@30FPS(máx)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 8 W
Dimensiones / Peso	46 (Al) x 260 (An) x 240 (Fo) mm / 1.1 kg

Contenido

• Grabador 5 en 1 Uniview

• Ratón

• Adaptador de corriente