Ficha técnica JM Distech

XS-IPB225-4PS-FC-AI-BLACK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• 1/3" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Full-Color Starlight

• 0.008 Lux

• Alcance IR/WL 30 m

• IVS Protección perimetral

• Búsqueda inteligente

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Micrófono incorporado

• WDR

• 3D DNR

• IR CUT

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Color Negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688×1520 (1~20fps), 2560×1440 (1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	704×576 (1~25fps), 704×480 (1~20/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Iluminación infrarroja	0.008 Lux / LEDs (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 2,5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	70 (Ø) x 166.2 (Al) mm
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones