Ficha técnica JM Distech

SF-43DS60

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de digital signage son pantallas electrónicas diseñadas para mostrar contenido visual dinámico de manera continua gracias a sus características (uso continuado 24/7, brillo, orientación horizontal y vertical, etc.). Se utilizan en diversos entornos, como espacios públicos, comercios y otros lugares con alto tráfico, exhibiendo anuncios, información, noticias, entre otros. Haciendo uso de un CMS (software de gestión de contenidos), el contenido se puede actualizar de manera remota, lo que permite una comunicación flexible y eficiente.

Estos monitores mejoran la experiencia del cliente al mostrar contenido relevante y atractivo. Gracias a su alta resolución y facilidad de gestión, se convierten en herramientas clave para la difusión de mensajes visuales impactantes en diferentes entornos.

• Monitor digital signage 43"

• Resolución 4K

• Brillo 700 nits

• Funcionamiento 24/7

• Android 9

• 2 GB RAM + 8 GB ROM

• VESA 400x300 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	43"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	23,98 Hz 24 Hz 25 Hz 29,97 Hz 30 Hz 50 Hz 59,94 Hz 60 Hz
Tipo de panel	VA
Brillo	700 nits
Contraste	4000:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Gama de colores	85% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x3 USB-A x2 RS232 x1 RJ45 x1
Salidas	Audio (3,5 mm) x1
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4 G / 5 G
Red	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 9.0
RAM	2GB
ROM	8 GB
Orientación	Horizontal / vertical
Cartelería digital individual vía USB	- Incluido - Gratuito - Permite programar de manera individual (utilizando el mando a distancia), la reproducción de imágenes, videos y notas de texto almacenados en un USB, en diferentes franjas horarias configurables.
Cartelería digital online M-Sign	- SF-CMS-MSIGN (versión nativa) - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción.
Dimensiones	967,4 (An) x 555,9 (Al) x 40 (Fo) mm
VESA monitor	400x300 mm
VESA soporte a pared (incluido)	400x400 mm
Peso	9,1kg
Tamaño marcos verticales	8,7 mm
Tamaño marcos horizontales	8,7 mm
Alimentación	AC 100~240 V @ 50/60 Hz

Consumo de energía	120 W
Certificación	CE

Contenido

• Monitor

• Cable de alimentación

• 1x Cable HDMI (1m)

• Mando a distancia

• 2x Pilas

• Manual de usuario

• Soporte de pared (VESA 400x400mm)