Ficha técnica JM Distech

DS-2DE5225W-AE(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Media velocidad 250º/segundo

• Zoom óptico 25X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Face Capture, hasta 5 caras a la vez

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB

• Alarmas

• Audio

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
DORI	1600 m (D), 634.9 m (O), 320 m (R), 160 m (I)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32~16384 kbps
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	57.6~2.5º (H), 34.4~1.4º (V), 64.5~2.9º (D)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez *AcuSense y Face Capture no pueden estar habilitados a la vez.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~250 °/s, Vertical: 0.1~150 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300 °/s, Vertical: 200 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	2 entradas / 1 relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 20 W máx. / PoE+ IEEE802.3at

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / IK10 / Sobretensiones 6000 V
Material	Metal
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 280 mm (Al)
Peso (sin soporte)	3 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Soporte DS-1602ZJ incluido
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones
- Alimentador 24V