Ficha técnica JM Distech

SF-B580Z-3KE1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional de alta calidad y prestaciones

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.5"

• 3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)

• Salida 4 en 1

• Lente motorizada 2.8-12mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• 2DNR

• IR CUT

• Mejoras de imagen HLC, BLC, AGC, DWDR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
Resolución	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVI:2560×1440@25fps/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Lente	Motorizada 2.8 - 12 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 30 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Audio	No dispone
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, 4W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	80.5 (Al) x 80.5 (An) x 217.70 (Fo) mm
Peso	570 g

Contenido

- Cámara Bullet Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación