Ficha técnica JM Distech

C2KA-BT-WIFI

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Funciones avanzadas configurables: salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar).

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector autónomo de accesos

• Identificación por tarjeta EM/MF, PIN y/o combinaciones

• Capacidad 10.000 tarjetas/contraseñas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Apto para exterior IP65

• PoE estándar IEEE802.3af

• Compatible con software CrossChex Standard

• Gestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex Mobile gratuita disponible para iOS y Android

Especificaciones

Modelo	C2KA-BT-WIFI
Capacidad	Hasta 10.000 tarjetas/contraseñas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) y MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485 y Wiegand
Entradas	1 x sensor de puerta, 1 x pulsador, 1 x Wiegand IN
Salidas	1 x relé NO/NC, 1 x Wiegand OUT, 1 x DC 12 V
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Mobile: aplicación móvil gratuita para control de acceso
Voces	Español, Inglés, Francés y Portugués Cambio de idioma a través de WebServer con navegador
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. de funcionamiento	-10 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	50 (An) x 159 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	450 g

Contenido

- Dispositivo autónomo de acceso Anviz
- Material de instalación
- Instrucciones de uso