Ficha técnica JM Distech

SF-T941G-3KE

Marca: SAFIRE

Descripción

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama ECO

• 1/3" CMOS

• Resolución 3K (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• IR Matrix Alcance 20 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	3K 1/3" CMOS (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	60º (H)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, 4 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +60º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	68 (Al) x 91 (Ø) mm
Diámetro de la base	75 (Ø) mm / 4 tornillos
Peso	300 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1
- Material de instalación
- Instrucciones de uso