Ficha técnica JM Distech

ZK-ATLAS-100

Marca: ZKTECO

Descripción

• ZKTeco

• Controladora de acceso RFID

• Gestión de 1 puerta

• Capacidad 5.000 usuarios y 10.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand o 2 lectores OSDP (lector de tarjetas)

• Comunicación TCP/IP, Wiegand y OSDP

• Alimentación PoE estándar

• Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta y 1 entrada auxiliar

• 1 salida de relé y 1 auxiliar

• Configuración de relé NO/NC

• Software ATLAS Series integrado

• Acceso a software por navegador web para gestión de control de acceso y reportes

• App móvil ZK ATLAS para gestión de usuarios, eventos, alarmas y abrir de forma remota

• Conexión de controladoras ATLAS esclavas con acceso desde una única IP hasta 84 puertas

• Licencia gratuita hasta 25 puertas

Especificaciones

Modelo	CON-ATLAS-100
Capacidad	Hasta 5.000 usuarios
Registros	10.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) / MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP | RS485 | OSDP | Wiegand
Baud rate	9.600bps para OSDP
Salidas	1 x salida de relé, 1 x salida auxiliar
Entradas	2 x Wiegand 26/34/37/50, 1 x sensor puerta, 1 x botón de apertura, OSDP (hasta 2 lectores), 1 x auxiliar
Funciones avanzadas	Anti-passback, primera tarjeta, multi-tarjeta y mapas
Software	ATLAS Series embebido con acceso a través de navegador
Idiomas	Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Turco, Rumano, Noruego, Checo
Controladoras secundarias	Conexión de hasta 20 controladoras secundarias via IP con un control de hasta 84 puertas
Navegadores Compatibles	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microft Edge
App móvil	ZK ATLAS para iOS y Android
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx | Alimentación PoE estándar | Cerraduras no alimentadas con controladora
Temp. funcionamiento	0º C ~ +55 C
Dimensiones	197 (An) x 171 (Al) x 30 (Fo) mm

Contenido

- Controladora de acceso ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso