Ficha técnica JM Distech

DS-7732NXI-I4/S(E)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salidas de vídeo 2 x HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSense en hasta 4 canales

• Reconocimiento facial en hasta 8 canales

• Alarmas

• Audio

• POS

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 4 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Salidas de vídeo	2xHDMI 4K, 1xVGA HDMI 1 y VGA simultáneas, HDMI 2 y VGA independientes
Resolución display	HDMI 1: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 2: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF * El NVR soporta hasta 4 canales de entrada de vídeo a 32/24 Mpx
Capacidad de decodificación	Con Funciones inteligentes desactivadas: 32CH@1080p Con Funciones inteligentes activadas: 20CH@1080p * Funciones inteligentes son Detección de Movimiento 2.0, AcuSense y Reconocimiento facial
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face capture hasta en 4CH con cámaras con Face Capture hasta 2 Mpx por canal (Cámaras XX6G2/XX7G2). Comparación de rostros hasta en 8 CH (Válido para cámaras con protocolo HIKVISION o ONVIF) Almacenamiento 16 Librerías con hasta 50.000 rostros Atributos de rostro: gafas, máscara, expresión facial, temperatura corporal * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Disponible hasta en 4 canales con 2Mpx por canal * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Alarmas	16 Entradas / 9 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x e SATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 30 W (sin HDD)

Salida de alimentación	DC 12 V, 1 A
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	75 (Al) x 445 (An) x 391 (Fo) mm / 3.6 Kg (sin HDD)

Contenido

• Grabador NVR Hikvision

• Ratón

• Cable Ethernet

• Manual de instrucciones

• Cableado para conectar disco duro

• Alimentador